

Scheda Tecnica **Vein**

2 STRATI TAVOLE - 9,5mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 9,5 mm / Larghezza: 140 mm / **Lunghezze varie: 600 > 1500 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 5,5 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato,
verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con
indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

2 STRATI TAVOLE - 13mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romaniaa

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm / Larghezza: 130 > 220 mm / **Lunghezze varie: 1000 > 2500 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 9 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato,
verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con
indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici o posa flottante su materassino fornito da Berti tramite l'incollaggio degli incastri. Nel caso di presenza riscaldamento/raffreddamento a pavimento la posa deve essere incollata al fine di garantire maggiore stabilità al prodotto e continuità di conduzione termica.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

2 STRATI TAVOLE - 15mm XL



WITH

BERTI

ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 15 mm / Larghezza: 300 mm / **Lunghezze varie: 1800 > 2200 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 11 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato, verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

Reazione al fuoco

DFL s1

Emissione di formaldeide

E1 < 0,01 ppm

Contenuto di pentaclorofenolo

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

Resistenza termica

0,066 K/W

Densità

> 760 KG/m³

Biodegradabilità

Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

2 STRATI MAXI - 9,5mm



WITH



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petrea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 9,5 mm / Larghezza: 110/118/120/125 mm / **Lunghezze varie: 600 > 1300 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 5,5 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato, verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

2 STRATI MAXI - 13mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

WITH

BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm / Larghezza: 110/118/120/125 mm / **Lunghezze varie: 600 > 1300 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 9 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato, verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

Reazione al fuoco

DFL s1

Emissione di formaldeide

E1 < 0,01 ppm

Contenuto di pentaclorofenolo

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

VALORE RILEVATO

Resistenza termica

0,066 K/W

Densità

> 760 KG/m³

Biodegradabilità

Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

3 STRATI TAVOLE - 14/15mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 14/15 mm / Larghezza: 180/190 mm / **Lunghezze varie: 1600 > 1900 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di intermedio: multistrato abete 9 mm / Controbilanciatura pioppo/abete: 2mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato, verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici o posa flottante su materassino fornito da Berti tramite l'incollaggio degli incastri. Nel caso di presenza riscaldamento/raffreddamento a pavimento la posa deve essere incollata al fine di garantire maggiore stabilità al prodotto e continuità di conduzione termica.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

Spine 90°/60°/45°
2 STRATI - 13X90mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm / Larghezza: 90 mm / **Lunghezze varie: 600 > 800 mm

*Strato superiore: legno nobile 3,8 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 7,2 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato,
verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con
indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.

Scheda Tecnica **Vein**

Spine 90°/60°/45°
2 STRATI - 13X120mm



WITH



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm / Larghezza: 120 mm / **Lunghezze varie: 600 > 800 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 9 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, effetto decapato,
verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con
indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici o posa flottante su materassino fornito da Berti tramite l'incollaggio degli incastri. Nel caso di presenza riscaldamento/raffreddamento a pavimento la posa deve essere incollata al fine di garantire maggiore stabilità al prodotto e continuità di conduzione termica.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.