

Rovere Ecoline 2 strati - 11x90/100mm



LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2018(E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura ▲ Rustica ■

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 11 mm Largh. unica: 90/100 mm Lungh. varie: 500 > 1200 mm

Strato superiore: legno nobile 3,8 mm*

Strato inferiore: multistrato di betulla 7,2 mm*

* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE

- VERNICIATO LISCIΟ - prodotto verniciato a spigolo vivo 4 lati
- VERNICIATO SPAZZOLATO - prodotto verniciato spazzolato a spigolo vivo 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

Gloss vernice

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2013

TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

VALORE RILEVATO

CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

VALORE RILEVATO

0,078 K/W

DENSITÀ

> 760 Kg/m³

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Berti in vigore.

**Piccola % di misce corte ammessa in lunghezza.

Rovere Ecoline 2 strati - 11x70mm



LEGNO / NOME BOTANICO

Rovere / Quercus petrea Liebl.

PROVENIENZA

Europa: Croazia, Polonia, Romania

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2018(E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura ▲ Rustica ■

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 11 mm Largh. unica: 90/100 mm Lungh. varie: 500 > 1200 mm

Strato superiore: legno nobile 3,8 mm*

Strato inferiore: multistrato di betulla 7,2 mm*

* Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE

- VERNICIATO LISCIO - prodotto verniciato a spigolo vivo 4 lati
- VERNICIATO SPAZZOLATO - prodotto verniciato spazzolato a spigolo vivo 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

Gloss vernice

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici.

Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE

in conformità con la norma UNI EN 14342:2013

TIPO DI PROVA

REAZIONE AL FUOCO

VALORE RILEVATO

CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTAFLOROFENOLO

< 5 ppm

TIPO DI PROVA

RESISTENZA TERMICA

VALORE RILEVATO

0,078 K/W

DENSITÀ

> 760 Kg/m³

BIODEGRADABILITÀ

Classe 1

Garanzia ai sensi e per gli effetti della **Direttiva Europea 44/99/CE** e del **Decreto Legislativo italiano n. 206/2005**.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Berti in vigore.

**Piccola % di misce corte ammessa in lunghezza.